

PRODUKTADVIJS



QUALITY MATT EMULSION

Alle Painting the past verven voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS- Vluchtige Organische Stoffen) in de verf en zijn eco vriendelijk

Gebruik	Een hoogwaardige matte emulsie ontworpen voor gebruik op muren en plafonds door het gehele huis , ook geschikt voor ruimtes zoals keukens en badkamers
Beschikbaarheid	in proefpotjes van 60ml en in blikken van 2,5l in alle kleuren van Painting the past verkrijgbaar bij onze dealers www.paintingthepast.nl
Vorbereiding	Zorg dat alle oppervlakken in goede staat, schoon , droog en vrij van vet en ander vuil zijn (stof, vet, olie, wax of losse verflagen) nieuw stuuwerk en cement dienen droog te zijn voor men gaat schilderen on geverfde poreuze ondergronden de eerste laag verf verdunnen met 10% schoon water.
verven	Schilder niet bij temperaturen lager dan 10 graden of bij hitte boven de 30 graden Celsius Controleer voor het gebruik de kleur in de pot omdat wij niet aansprakelijk zijn voor de kosten als gevolg van het aanbrengen van een incorecte kleur Voor het aanbrengen van de kleur eerst het batchnummer controleren aan de bodemzijde van de pot (als het om meerdere potten van de zelfde kleur gaat , Zijn de batchnummers niet gelijk meng de blikken verf voor gebruik U kunt de verf verwerken met een roller of kwast bij een roller houd er rekening mee dat er rollers zijn voor gladde en grove ondergronden , voor een mooi resultaat dient men de verf op te brengen in 2 lagen.
verbruik	11-13m ² per liter , 2,5l pot +/- 30m ² 2 lagen +/- 15m ²
droogtijd	na 1 uur stofdroog . Na 4 uur overschilderbaar.
houdbaarheid	bij 5 a 25 graden Ca 2/3 jaar . Bescherm tegen vorst.
Reinigen	warm water en zeep
advies	bewaar restanten in een glazen pot.
samenstelling	Een hoogwaardige matte vinyl emulsie
Bewaring	painting the past producten zijn gebaseerd op water en moet worden bescherm tegen vorst en extreme temperaturen .binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking
afvalverwerking	painting the past verf zijn verven op waterbasis : toch mogen restanten niet worden weg-

gespoeld door de afvoer . Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming volgens de milieubescherminswet van 1990 en de daartoe behorende voorschriften . Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst

**gezondheid &
Veiligheid**

zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen, in het geval van contact met ogen , onmiddellijk overvloedig spoelen met stromend schoon water en medische hulp inroepen .in geval van contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water . Buiten bereik van kinderen houden.

Milieu

VOS gehalte g/l:	0,4 g/l
classificatie	minimaal
2010 maximaal toegestane aantal gram per liter	30g/l
Categorie	a

sputen

er worden goede resultaten bereikt met de instelling van 15 tot 18 duizendste een 50 gradenhoek spuitkop en een druk tussen 2000-2500 psi

De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies mondeling, schriftelijk of door testen word gegeven dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven , omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden . Neem voor meer informatie contact op met Painting the past. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten

