

Productadvies

Sealer/vernis



Een matte op waterbasis (acryl) vernis die bij het opbrengen niet vergeeld .

- Beschikbaarheid:** In een fles van 1 liter rechtstreeks te verkrijgen bij alle Painting te past dealers.
- Eigenschappen:** Water & Hittebestendig, Beschermt tegen vlekken, reinigen met water, damp doorlaatbaar droogt snel, makkelijk in gebruik.
- Beschermd:**
- Poreuze oppervlakken:** vlekbestendige, duurzame afwerking.
 - Sierplijster/gips:** verdund met 10% water verzegelt nieuwe pleister.
 - Textiel:** Verzegelt en verhardt textiel (bijv. lampenkappen).
 - Behangpapier:** beschermt tegen vocht, verkleuring en verwerking. Controleer eerst of het papier kleurvast is.
 - Decoratieve effecten:** beschermt effectverven, sjablonen en wandschilderingen tegen water en verwerking
 - Muurverf:** Beschermt geverfde muren in acryl, latex of kalkverf in keukens en badkamers traphallen en onderhevig aan lichte slijtage
 - Glasvlies:** Goede hechting op glasweefsel oppervlakten en geeft zo een extra bescherming
- Toepassing:**
- Opbrengen met een blokkwast, spuitpistool of vernisroller in 2 a 3 lagen
 - Verbruik** :naar gelang de ondergrond 15-20m² per liter.
 - Droogtijd & Uitharding:** Droogtijd 1 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid volgende laag 2-4 uren na de vorige laag. Uitharding volledig na 7 dagen.
 - Ontvlambaar:** Er is geen risico noch bij gebruik , noch na afwerking
- tips:**
- Niet schrikken bij het schilderen op donkere kleuren, het lijkt alsof er een melkachtige blauwe schijn op de muur komt (dit trekt na 10min weer weg)
 - Ook met een matte vernis op donkere kleuren,, is de glansgraad te zien.
 - Niet gebruiken op olieverven , niet gebruiken op trapleuningen.
- Gezondheid & Veiligheid:**
- Goed ventileren bij opbrengen en drogen , Buiten bereik van kinderen en dieren houden.Bij contact met de ogen onmiddellijk uitwassen met warm water en medische hulp inschakelen
 - Restanten niet in de gootsteen of riool gieten, neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst. Het materieel kan gereinigd worden met warm water en zeep.
 - Bescherm het product tegen extreme temperaturen (extreme warmte boven de 30°C en tegen vorst) Niet gebruiken/verwerken onder de 5°C
- Fysische & chemische eigenschappen:**
- Fysische toestand/vorm: vloeibaar
 - kleur : kleurloos
 - Geur : geen
 - PH : 8,0 (ISO 1148)
 - Kookpunt : +/- 100° C
 - Vlampunt : geen
 - Explosiegrenzen : geen
 - Relatieve dichtheid :(water = 1) +/- 1,01 bij 20°C (ISO 8962)
 - Water oplosbaar : volledig oplosbaar
 - Vetoplosbaarheid :geen

Solventoplosbaarheid : niet van toepassing

Overschilderen: Na uitharding van 7 dagen kunt u rechtstreeks over de vernis schilderen met Painting the past muurverven.

de informatie op dit informatieblad en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven dienen louter als richtlijn en worden ter goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden . Neem voor meer informatie contact op met Painting the past. wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen .Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten .